

# BE12 PRO

## DESCRIPCIÓN

Desengrasante industrial versátil para eliminar grasa, smog, hollín y más. Adecuado para suciedad pesada y persistente en almacenes, instalaciones industriales, enfriadores de aire, sistemas de ventilación, paneles fotovoltaicos, etc. No daña pinturas ni metales.

## PROPIEDADES

- Elimina completamente la película de suciedad de la carretera así como cualquier depósito graso, sin dejar restos.
- Potente limpiador incluso en superficies muy sucias: grasas, aceites, gasóleo...
- Económico porque es muy eficaz y diluyible en agua.
- Producto no inflamable.
- Adecuado para túneles de lavado, autolavados y limpieza manual.
- Certificado OTAN, para aplicaciones militares.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color	Azul claro
Densidad (ASTM D4052)	1.08
pH en solución al 5%	12.5

## ENVASES

Código	226
Formato	Bidón de 20 Kg
Palé	24 bidones

## Código

226

## Formato

Bidón de 20 Kg

## Palé

24 bidones

## Código

227

## Formato

Tambor de 200 Kg

## Palé

2 tambores

## ÁREAS DE APPLICACIÓN

- Limpia y desengrasa perfectamente las superficies pintadas y lonas de plástico de los vehículos (vehículos ligeros y pesados).
- BE12 PRO es multifuncional para cualquier tipo de limpieza: suelos, revestimientos y superficies de materiales sintéticos, revestimientos, piezas mecánicas en talleres, superficies exteriores de máquinas, cintas transportadoras...

## APPLICACIÓN

Se utiliza en frío, diluido según los siguientes porcentajes:

- Túneles de lavado, limpieza de suelos: 0,5 a 1%
- Pulverización y enjuague a alta presión, generadores de espuma: 5 a 20 % (para superficies muy sucias), 1 a 8 % (materiales delicados: aluminio, vidrio, pintura, carrocerías). Es importante no dejar el producto demasiado tiempo sobre las superficies para evitar que se vuelvan opacas.
- Suelos, limpieza manual: máximo 2 a 8%

Aclarar cuidadosamente, especialmente en caso de altas concentraciones.