

NEOX

Metallpolitur

BESCHREIBUNG

Schaumpolitur für Metalle, angereichert mit ultrafeinen Quarzkörnern, entwickelt zur Entfernung von Oxidationen, Anlaufen, Kratzern, Oberflächenfehlern, Trübungen und Kalkrückständen von Metallen und Legierungen. Enthält keine korrosiven Mittel, schadet Kunststoffen nicht und verursacht weder Abblättern noch Verfärbungen.

EIGENSCHAFTEN

- Schäumendes Reinigungsmittel, das mit ultrafeinen Quarzpartikeln angereichert ist.
- Speziell entwickelt zur Entfernung von Oxidationen, Verfärbungen, Kratzern, Mattheit, Oberflächenfehlern, Kalkablagerungen usw. von Metallen und Legierungen wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing und Chrom.
- Dank der speziellen Formel auch ideal für die Reinigung und Politur von Silber, Kupfer, Messing usw., auf denen ein Anti-Patina-Film hinterlassen wird, der die Oberflächen lanfristig vor Oxidation schützt.
- In der Fenster- und Türenindustrie wird es verwendet, um Kratzer und Schleifspuren auf Aluminiumoberflächen nach der Montage zu entfernen.
- Enthält keine korrosiven Substanzen, greift Kunststoffe nicht an, entfernt keine Farbe oder verfärbt Oberflächen, sicher für den Anwender.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Metallbau
- Automobilindustrie
- Fenster- und Türenbau
- Montage

ANWENDUNG

- Dose einige Sekunden gut schütteln.
- Eine kleine Menge NEOX direkt auf die zu behandelnde Oberfläche sprühen.
- Mit einem trockenen Mikrofaser-Tuch in kreisenden Bewegungen reiben, bis die Oberfläche sauber ist.
- Rückstände von Schmutz und Oxidation entfernen.
- Mit einem trockenen Tuch auf Hochglanz polieren.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Erscheinungsbild	Cremige Flüssigkeit
Farbe	Elfenbein
Geruch	Leicht amminoähnlich
Flammpunkt	Nicht entflammbar
Druck bei 20°C	6 bar
Dichte 15°C	1.02 +/- 0.03 kg/l

VERPACKUNG

Artikel-Nr.	926
Format	Aerosol 520 ml (netto 400 ml)
Karton	12 Stück
Palette	60 Kartone