

ZINC

Galvanizador en frío

DESCRIPCIÓN

Galvanizado en frío de alta protección anticorrosiva, caracterizado por excelente resistencia a la oxidación, buena resistencia a la abrasión y fuerte poder de adherencia. Fórmula con tecnología anticorrosiva y acabado espejo, compuesta por un 99,995 % de zinc puro.

PROPIEDADES

- Polvo puro de zinc mezclado con un conjunto de resina.
- Desarrollado específicamente para retocar componentes zincados.
- Color brillante e idéntico al que se obtiene con la galvanización.
- Tecnología anticorrosión especial con acabado espejo.
- Resistente al agua, a la sal, grasas y aceites.
- Buena resistencia a la oxidación.
- Elevada fijación.
- Protector para componentes soldadas.
- Seca rápidamente.
- Cuando se utiliza correctamente no produce ni polvo ni gotea.
- Se puede pintar encima con aerosol o con pincel.

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Carpinterías
- Talleres
- Construcción
- Ferreterías

APLICACIÓN

- Asegurarse que la superficie esté limpia y sin óxido.
- Agitar el bote hasta escuchar que las bolitas en su interior se mueven.
- Seguir agitando por lo menos 90 segundos.
- Rociar permaneciendo a una distancia de alrededor 30 cm.
- Dejar secar y si es necesario darle una segunda mano.
- Después de utilizarlo, poner el bote boca abajo y rociar hasta que la boquilla del bote quede vacía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aspecto	Líquido de color gris claro brillante
Flash point (ASTM D56)	Inferior a 0°C
Olor	Identificativo
Densidad relativa	1.0 gr/ml
Solubilidad en agua	Insoluble
Solubilidad lípida	Soluble
Metales pesados	No presentes

ENVASE

Código	920
Formato	Aerosol 400 ml
Caja	12 piezas
Palé	60 cajas