

WE12 PRO

BESCHREIBUNG

Starker, ökologischer Entfetter für Motoren, Rahmen und Industrieböden. Effektiv beim Entfernen von Fett, Öl, Ablagerungen, Trittspuren und Gummistreifen auf Böden usw. Frei von Phosphaten und Nitrilotriacetat (NTA).

EIGENSCHAFTEN

- Leistungsstarker, konzentrierter, umweltfreundlicher Entfettungsreiniger.
- Wirksam zur Entfernung von Fetten, Ölen, Schmutzablagerungen, Trittspuren und Gummibtrieb von Böden usw.
- Hervorragende Reinigungsleistung auch bei hartem Wasser und niedrigen Temperaturen.
- Enthält weder Phosphate noch Nitrilotriessigsäure (NTA).

ANWENDUNGSBEREICHE

- Motoren, Fahrgestelle und mechanische Teile
- Baumaschinen und Erdbewegungsmaschinen
- Industrieböden
- Lkw und Planen
- Landwirtschaftliche Fahrzeuge
- Schienenfahrzeugeile
- Boote
- Blechteile
- Usw.

ANWENDUNG

Das verdünnte Produkt auf die zu behandelnde Oberfläche aufsprühen. Kurz einwirken lassen und anschließend mit einem Hochdruckreiniger mit heißem Wasser abspülen. Nicht auf empfindlichen Oberflächen sowie auf Ergal, Duraluminium, Titan oder unbehandeltem Aluminium anwenden.

Für den Wintereinsatz wird empfohlen, das Produkt mit warmem oder lauwarmem Wasser zu verdünnen, um ein sofortiges Eindringen des Reinigers und eine optimale Entfettungswirkung zu erzielen. Falls kein warmes Wasser verfügbar ist, mit warmem oder lauwarmem Wasser reinigen.

Verdünnung nach folgenden Angaben:

- Tiefenentfettung: 150–300 ml Produkt pro Liter Wasser.
- Starke Entfettung: 50–100 ml Produkt pro Liter Wasser.
- Hochdruckreiniger: 20–50 ml Produkt pro Liter Wasser.
- Scheuersaugmaschine: 50 ml Produkt pro Liter Wasser.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe	Strohgelb
Geruch	Charakteristisch
pH	13.8
Spezifisches Gewicht	1.096 kg/l

VERPACKUNG

Code	232
Format	20 Kg Kanister
Palette	24 Kanister

Code	233
Format	200 Kg Fass
Palette	2 Fässer